



Referencia	Descripción
0601-14M4X2	Cable (depende de la variante del enrollador). El más habitual és el 4x2,5 EXTRAFLEX PUR. Precio por metro. El enrollador monta 15+2 mts. (15 útiles)
0602	Tornillería inox, varilla roscada inox estructural, prensaestopas y arandelas-cojinete. Se sirve como pack.
0603	Soporte en L. Incluye tornillos allen de fijación. Acero pintado con pintura electroestática.
0604	Eje 16/20x1050, acero
0605	Ala interior, ciega, con agujero central para eje y 3 agujeros para varillas roscadas de estructura. Acero pintado
0606	Casquillo fijación de muelle a estructura. Acero engrasado.
0607	Muelle con cazoleta para enrollador de doble muelle. Incluye casquillo fijación a segundo muelle.
0608	Muelle con cazoleta para enrollador de muelle simple y de doble muelle. Incluye disco de fijación a estructura y tuercas soldadas de fijación de hexagonal.
0709	Cinta 90 mm. De soporte del cable. Incluye juntas de goma
0710	Casquillo soporte colector 20/30/40, acero pintado o nylon
0711	Ala exterior. Con abertura de acceso a colector. Con 3 agujeros para fijación a varilla roscada de estructura. Acero pintado
0712	Hexagonales soporte de escobillas (depende de la variante del enrollador) Los más habituales: 2 hexagonales 100mm, Acero pintado con pintura electroestática
0713	Columna colectora (depende de la variante del enrollador) La más habitual es el de 4 fases 16 A. Incluye 4 mts de cable 4x2,5 EXTRAFLEX PUR.
0714	Portaescobillas con escobillas. (depende de la variante del enrollador) EL pack más habitual es el de 4 escobillas BST02 de 16 A.
0715	Disco centrador de escobillas. Acero pintado
0716	Pote del colector. Incluye juntas de goma